QUEROSENE AEROSOL
JACARÉ 300ml/180g

Literatura e especificações técnicas

Boletim Técnico

Descrição: é um produto saneante multiuso. Foi desenvolvido visando uma maior facilidade de aplicação, proporcionando limpeza profunda e duradoura. Penetra, desengripa, limpa, lubrifica e protege ferramentas, maquinas, motores, rolamentos, correntes em geral, cabos variados, fechaduras, cadeados, dobradiças de portas e janelas, esteiras, chaves elétricas, utensilio domestico em geral, desde que desligado

Dados Técnicos:
Cor: Incolor
Estado Físico: Líquido / Premido
Odor: Característico
Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°
Ph: Não aplicável
Temperaturas específicas: Não estocar acima de 50°
Ponto de Fulgor: Não Aplicável
Solubilidade: Solúvel em água
Taxa de Evaporação: Não Aplicável
Densidade: 0,80 g/cm³ 25°C, variação + ou – 0,05
Pressão Interna: 50 a 70 Psi a 50°C
Taxa de Liberação: 100 a 140 g/minuto

Instruções de Uso: Agite bem o frasco antes de usar. Aplique a uma distância de 20 cm da superfície na qual será aplicada, aplicando o produto por toda superfície com movimentos circulares e em seguida passe um pano seco para secar a área. Para remoção de restos de tinta, aplique sobre a mesma, espere secar e retire com uma espátula. Para remoção de manchas de ceras, óleos, gorduras e graxas aplique com o auxílio de um pano ou pedaço de estopa e esfregue sobre as manchas a serem retiradas, em seguida seque a área com pano seco.

Embalagem: Tubo de Folha de Flanders, 53x206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50° C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos partir da sua data de fabricação.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneçam atentos aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue XX-42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disk Intoxicação 0800 722 6001.